

# AT - 771



## > RESISTENCIA

- > Toda temporada / todo terreno diseñada para excelente desempeño fuera de carretera sin perder el refinamiento en carretera.
- > Su diseño multiterreno minimiza en carretera mientras mantiene una excelente ejecución fuera de ella.
- > Diseño escalonado que crea un borde perfecto para más tracción fuera de carretera.
- > Diseño mas de 4 surcos en forma de U para mejor resistencia sobre el agua y minimiza la retención de rocas.
- > UTQG 500 AB.



Tamaño Neumatico	Descripcion	Cara Lateral	Diametro (Pulgadas)	Tamaño de Rin	Profundidad (Pulgadas)	Carga Maxima (Libras)	Presion Maxima (PSI)
205/70 R15	96T	OWL	26.3	6.0	13/32	1565	44
205/75 R15	97T	OWL	27.1	5.5	13/32	1609	44
215/75 R15	100S	OWL	27.8	6.0	13/32	1754	44
225/70 R15	100S	OWL	27.4	6.5	12/32	1754	44
225/75 R15	102S	OWL	28.3	6.0	13/32	1874	44
235/60 R15	98S	OWL	26.1	7.0	13/32	1653	44
LT235/75 R15	104/101S 6PR	OWL	28.9	6.5	14/32	S1985/D1820	50
255/70 R15	108T	OWL	29.1	7.5	13/32	2205	44
31X10.50 R15 LT	109S-6PR	OWL	30.5	8.5	16/32	2270	50
215/65 R16	98T	OWL	27.0	6.5	13/32	1653	44
215/70 R16	100T	OWL	27.9	6.5	13/32	1764	44
LT225/70 R16	102/99S-6PR	OWL	28.4	6.5	16/32	S1875/D1710	50
LT225/75 R16	115/112Q 10PR	OWL	29.3	6.0	14/32	S2680/D2470	80
235/60 R16	104H XL	OWL	27.1	7.0	13/32	1984	50
235/70 R16	106T	OWL	29.0	7.0	13/32	2094	44
245/70 R16	107T	OWL	29.5	7.0	13/32	2149	44
LT245/75 R16	108/104S 6PR	OWL	30.5	7.0	16/32	S2205/D2006	50
255/65 R16	109T	OWL	29.0	7.5	13/32	2271	44
255/70 R16	111T	OWL	30.0	7.5	13/32	2403	44
265/70 R16	112T	OWL	30.6	8.0	16/32	2469	44
LT265/75 R16	123/120Q-8PR	OWL	31.7	7.5	16/32	S3415/D3085	80
LT285/75 R16	122/119R-8PR	OWL	32.8	8.0	17/32	S3305-D300	65
225/65 R17	102T	OWL	28.5	6.5	13/32	1874	44
235/65 R17	104T	OWL	29.1	7.0	13/32	1984	44
245/65 R17	107S	OWL	29.5	7.0	13/32	2149	44
255/65 R17	110H	BSW	30.1	7.5	13/32	2337	44
265/65 R17	112T	OWL	30.6	8.0	13/32	2469	44
265/70 R17	115S	OWL	31.8	8.0	13/32	2679	44
275/65 R17	115T	OWL	31.1	8.0	13/32	2679	44
LT285/70 R17	121/118R-8PR	OWL	32.8	8.5	17/32	S3195/D2910	65
LT305/70 R17	119/116Q-8PR	OWL	34.0	9.0	17/32	S3000/D2755	65
LT315/70 R17	121/118R-8PR	OWL	34.4	9.5	17/32	S3195/D2910	50
LT275/65 R18	123/120S-10PR	OWL	32.1	8.0	16/32	S3415/D3085	80
LT285/65 R18	125/122R-10PR	OWL	32.6	8.5	17/32	S3640/D3305	80
LT325/65 R18	121/118S-8PR	OWL	34.6	9.5	17/32	S3195/D2910	50
305/50 R20	120T XL	OWL	32.0	9.5	14/32	3042	44
LT305/55 R20	121/118S-10PR	OWL	33.2	9.5	16/32	S3195/D2910	65
LT325/60 R20	126/123S-10PR	OWL	35.4	9.5	16/32	S3750/D3415	65

[www.maxxisperu.com](http://www.maxxisperu.com)

central Maxxis Peru  
**312 0600**

Con el respaldo de:

**MAXXIS®**

