



# MT-764 BIGHORN



## DURABILIDAD Y RESISTENTE

- › Agresivo diseño de hombro escalonado.
- › Banda de rodamiento profunda y extra grande.
- › Fuerte y duradera banda reforzada para mayor resistencia a cortes.
- › Diseño para extra tracción en situaciones de lodo.
- › Mayor resistencia a cortes y durabilidad OFF Road.
- › Tracción mejorada y excelente frenado en condiciones de seco y mojado.



Tamaño Neumático	Descripción	Cara Lateral	Díametro (Pulgadas)	Tamaño de Rin	Profundidad (Pulgadas)	Carga Máxima (Libras)	Presión Máxima (PSI)
195R14C	106/104Q	BSW	26.2	6.0	17/32	S2095/D1985	65
205R16C	110/108Q	BSW	28.9	6.5	17/32	S2335/D2205	65
27X8.50R14LT	95Q 6PR	RWL	26.7	7.5	19/32	1520	50
30X9.50R15LT	104Q 6PR	RWL	29.7	8.5	19/32	1985	50
30X9.50R15LT	104Q 6PR	OWL	29.6	8.5	19/32	1985	50
31X10.50R15LT	109Q 6PR	RWL	30.6	9.0	20/32	2270	50
31X10.50R15LT	109Q 6PR	OWL	30.6	9.0	20/32	2270	50
35X12.50R17LT	113Q 6PR	RWL	32.0	10.0	20/32	2535	50
32X11.50R15LT	113R 6PR	RWL	32.0	10.0	20/32	2535	50
32X11.50R15LT	113R 6PR	OWL	32.0	10.0	20/32	2535	50
33X12.50R15LT	108Q 6PR	RWL	33.0	11.0	20/32	2205	35
33X12.50R15LT	108Q 6PR	OWL	32.0	11.0	20/32	2205	35
35X12.50R17LT*	119Q 8PR	RWL	34.9	11.0	21/32	3000	50
LT235/75R15	104/101Q 6PR	RWL	28.9	7.0	19/32	S1985/D1820	50
LT225/75R16	115/112Q 10PR	BSW	29.5	7.0	14/32	S2680/D2470	80
LT225/75R16	115/112Q 10PR	OWL	29.6	7.0	20/32	S2680/D2470	80
LT235/85R16*	120/116N 10PR	BSW	31.8	7.5	19/32	S3042/D2778	80
LT235/85R16*	120/116N 10PR	OWL	31.8	7.5	19/32	S3042/D2778	80

central Maxxis Peru  
**312 0600**

Con el respaldo de:  
**MAXXIS®**





Tamaño Neumático	Descripción	Cara Lateral	Diámetro (Pulgadas)	Tamaño de Rin	Profundidad (Pulgadas)	Carga Máxima (Libras)	Presión Máxima (PSI)
LT245/70R16	113/110Q 8PR	OWL	29.6	7.5	20/32	S2535/D2335	65
LT245/75R16	108/104N 6PR	RWL	30.8	8.0	20/32	S2205/D2005	50
LT245/75R16*	120/116N 10PR	RWL	30.8	8.0	20/32	S3042/D2780	80
LT245/75R16*	120/116N 10PR	OWL	30.8	8.0	20/32	S3042/D2780	80
LT265/70R16	117/114Q 8PR	OWL	30.6	8.5	20/32	S2835/D2600	65
LT265/75R16	112/109N 6PR	RWL	32.0	8.0	20/32	S2470/D2270	50
LT265/75R16*	123/120N 10PR	RWL	32.0	8.0	20/32	S3415/D3085	80
LT265/75R16*	123/120N 10PR	OWL	32.0	8.0	20/32	S3415/D3085	80
LT225/70R17	110/107Q 8PR	BSW	29.5	7.5	19/32	S2340/D2150	65
LT265/65R17	117/114Q 8PR	OWL	30.9	9.5	20/32	S2835/D2600	65
LT265/70R17	118/115Q 8PR	RWL	31.9	8.5	20/32	S2910/D2680	65
LT265/70R17	118/115Q 8PR	OWL	31.9	8.5	20/32	S2910/D2680	65
LT275/65R18	119/116Q 8PR	BSW	32.2	9.0	20/32	S3000/D2755	65
LT275/65R18	119/116Q 8PR	OWL	32.2	9.0	20/32	S3000/D2755	65
LT275/60R20	119/116Q 8PR	BSW	33.0	9.5	19/32	S3000/D2755	65
LT305/50R20	111/108Q 8PR	BSW	32.2	11.0	20/32	S2405/D2205	50

*central Maxxis Peru*  
**312 0600**

Con el respaldo de:  
**MAXXIS®**

