



# MT-762



## TERRENOS EXTREMOS

- > Diseñado para proporcionar una conducción suave adecuada para el desierto, tierra, rocas, nieve y el barro.
- > Tacos uniformes en los hombros para una mayor tracción en terreno irregular.
- > Profundos bloques en la banda de rodamiento para mejorar la autolimpieza
- > Orificios para pernos de tracción en terreno fangoso y rocoso.
- > Excelente tracción en barro y terreno rocoso



Tamaño Neumático	Descripción	Cara Lateral	Diametro (Pulgadas)	Tamaño de Rin	Profundidad (Pulgadas)	Carga Máxima (Libras)	Presión Máxima (PSI)
27x8.50R14LT	95Q	OWL	26.3	7.0	19/32	1521	50
30X9.50R15LT	104Q	OWL	29.9	7.5	20/32	1984	50
31X10.50R15LT	109Q	OWL	30.6	8.5	21/32	2270	50
32X11.50R15LT	113Q	OWL	31.9	9.0	21/32	2535	50
33X12.50R15LT	108Q	OWL	32.9	10.0	21/32	2205	35
35X12.50R15LT	113Q	OWL	34.6	10.0	21/32	2535	35
LT235/75R15	104/101Q	OWL	29.0	6.5	19/32	1984	50
LT235/85R16	120/116N	BSW	31.7	6.5	19/32	3042	80
LT245/75R16	120/116N	OWL	30.6	7.0	19/32	3042	80
LT255/85R16	119/116N	BSW	33.3	7.0	19/32	3000	65
LT265/75R16	123/120M	OWL	31.8	7.5	19/32	3415	80
LT265/75R16	112/109Q	OWL	31.8	7.5	19/32	2469	50
LT265/75R16	119/116Q	OWL	31.8	7.5	19/32	3000	65
LT275/70R16	112/109Q	OWL	31.3	8.0	19/32	2469	50
LT285/75R16	122/119M	OWL	33.0	8.0	19/32	3305	65
LT305/70R16	118/115Q	OWL	33.0	9.0	19/32	2910	50
LT315/75R16	121Q	OWL	34.6	8.5	19/32	3195	50
35X12.50R17LT	119Q	OWL	35.0	10.0	21/32	3000	50
LT235/80R17	120/117Q	OWL	31.9	6.5	19/32	3042	80
LT245/70R17	119/116Q	OWL	30.8	7.0	19/32	3000	80
LT245/70R17	114/110Q	OWL	30.8	7.0	19/32	2601	65
LT255/65R17	114/110Q	OWL	30.1	7.5	20/32	2601	65

central Maxxis Peru  
**312 0600**

Con el respaldo de:  
**MAXXIS® CST®**



Tamaño Neumático	Descripción	Cara Lateral	Diametro (Pulgadas)	Tamaño de Rin	Profundidad (Pulgadas)	Carga Máxima (Libras)	Presión Máxima (PSI)
LT265/70R17	121/118Q	OWL	31.8	8.0	19/32	3195	80
LT265/70R17	118/115Q	OWL	31.8	8.0	19/32	2910	65
LT275/70R17	120/117Q	OWL	32.3	8.0	19/32	3042	65
LT285/70R17	121/118Q	OWL	33.0	8.5	19/32	3195	65
LT305/70R17	119/116N	OWL	34.0	9.0	21/32	3000	50
LT275/65R18	123/120M	OWL	32.1	8.0	20/32	3415	80
LT275/65R18	119/116Q	OWL	32.1	8.0	20/32	3000	65
LT275/70R18	125/122Q	OWL	33.3	8.0	19/32	3640	80
LT285/75R18	129/126P	OWL	35.1	8.0	19/32	4080	80
LT325/60R18	124/121Q	OWL	33.3	9.5	20/32	3525	65
LT325/65R18	127/124Q	OBL	34.6	9.5	21/32	3860	65
LT275/65R20	126/123Q	BSW	34.1	8.0	20/32	3750	80
LT305/55R20	121/118Q	BSW	33.1	9.5	19/32	3200	65
LT325/60R20	121/118Q	BSW	35.0	9.5	21/32	3200	50

*central Maxxis Peru*  
**312 0600**

Con el respaldo de:  
**MAXXIS® CST®**