

MA-Z3 Victra



- > Presenta un ranurado agresivo y un compuesto de la banda de rodadura infundido de microsílíce para un mejor rendimiento en climas húmedos.
- > El diseño continuo del nervio central mejora la capacidad de frenado y el rendimiento a alta velocidad.
- > Los bloques de pisada reforzados de paso múltiple reducen el ruido del patrón y mejoran la precisión de manejo y dirección.
- > Las ranuras circunferenciales anchas separan el agua del parche de contacto, mejorando la resistencia al deslizamiento en agua.



Tamaño Neumático	Descripción	Cara Lateral	Díametro (Pulgadas)	Tamaño de Rin	Profundidad (Pulgadas)	Carga Máxima (Libras)	Presión Máxima (PSI)
165/50R15	72V	BSW	21.7	6.0	10/32	783	44
195/45ZR15	78W	BSW	21.9	7.5	9/32	937	51
195/50R15	86V XL	BSW	22.8	7.0	9/32	1168	50
195/55R15	85V	BSW	23.4	7.0	9/32	1135	44
205/50R15	89V XL	BSW	23.2	7.5	10/32	1279	50
205/55R15	88V	BSW	23.8	7.5	9/32	1235	44
195/45R16	84V XL	BSW	23.1	7.5	9/32	1102	50
195/50R16	88V XL	BSW	23.7	7.0	9/32	1235	50
195/55R16	91V	BSW	24.5	7.0	9/32	1356	50
205/40R16	83W XL	BSW	22.4	8.0	9/32	1074	50
205/45R16	87W XL	BSW	23.4	7.5	9/32	1201	50
205/50R16	91W XL	BSW	24.2	7.5	9/32	1356	50
205/55R16	94W XL	BSW	24.9	7.5	9/32	1477	50
215/40R16	86W XL	BSW	22.8	8.5	9/32	1168	50
215/55R16	97W XL	BSW	25.3	7.5	9/32	1609	50
225/45R16	93W XL	BSW	24.1	8.5	9/32	1433	50
225/50R16	96W XL	BSW	24.8	8.0	9/32	1565	50
225/55ZR16	99W XL	BSW	25.7	8.0	10/32	1709	50
205/40R17	84W XL	BSW	23.5	8.0	10/32	1102	50
205/45R17	88W XL	BSW	24.3	7.5	9/32	1235	50
205/50R17	93W XL	BSW	25.3	7.5	9/32	1432	50
215/40R17	87W XL	BSW	23.9	8.5	9/32	1201	50



Tamaño Neumático	Descripción	Cara Lateral	Díametro (Pulgadas)	Tamaño de Rin	Profundidad (Pulgadas)	Carga Máxima (Libras)	Presión Máxima (PSI)
215/45R17	91W XL	BSW	24.7	8.0	9/32	1356	50
215/50R17	91W	BSW	25.5	7.5	9/32	1356	51
215/55ZR17	98W XL	BSW	26.4	7.5	10/32	1653	50
225/45R17	94W XL	BSW	25.1	8.5	9/32	1477	50
225/55R17	101W XL	BSW	26.8	8.0	9/32	1819	50
235/40R17	94W XL	BSW	24.4	9.5	10/32	1477	50
235/45R17	97W XL	BSW	25.4	9.0	10/32	1609	50
245/40R17	95W XL	BSW	24.6	9.5	10/32	1521	50
245/45R17	99W XL	BSW	25.7	9.0	10/32	1709	50
255/40R17	98W XL	BSW	25.0	10.0	10/32	1653	50
275/40R17	98W	BSW	25.7	11.0	10/32	1653	51
225/40R18	92W XL	BSW	25.2	9.0	10/32	1389	50
225/45R18	95W XL	BSW	26.1	8.5	9/32	1521	50
235/40R18	95W XL	BSW	25.4	9.5	10/32	1521	50
235/50R18	101W XL	BSW	27.2	8.5	10/32	1819	50
245/40R18	97W XL	BSW	25.7	9.5	10/32	1609	50
245/45R18	100W XL	BSW	26.7	9.0	10/32	1764	50
255/45R18	103W XL	BSW	27.1	9.5	10/32	1929	50
265/35R18	97W XL	BSW	25.3	10.5	10/32	1609	50

central Maxxis Peru
312 0600

Con el respaldo de:
MAXXIS® CST®