



# MA-Z4s Victra



## ALTA GAMA PREMIUM

- > Costilla central sólida diseñada para aumentar la estabilidad a alta velocidad.
- > Surcos en V unidireccionales para una mejor maniobrabilidad sobre carreteras mojadas y secas.
- > Cuatro surcos longitudinales con grandes espacios huecos entre ellos permiten drenar el agua para una mejor tracción sobre terrenos mojados.
- > Conducción silenciosa y cómoda.
- > UTQG 420 AAA



Tamaño Neumático	Descripción	Cara Lateral	Díametro (Pulgadas)	Tamaño de Rin	Profundidad (Pulgadas)	Carga Máxima (Libras)	Presión Máxima (PSI)
205/60R14	88W	BSW	23.7	7.5	10/32	1235	51
195/50R15	86V XL	BSW	22.7	7.0	10/32	1168	50
195/55R15	85V	BSW	23.8	7.0	10/32	1135	44
205/50R15	89V XL	BSW	23.1	7.5	10/32	1290	50
225/50R15	95V XL	BSW	23.9	8.0	10/32	1521	50
225/60R15	96W	BSW	25.6	8.0	10/32	1565	51
185/55R16	83V	BSW	24.4	6.5	10/32	1074	44
195/50R16	88V XL	BSW	23.7	7.0	10/32	1235	50
195/55R16	91V XL	BSW	24.5	7.0	10/32	1356	50
205/40ZR16	83W XL	BSW	22.4	8.0	10/32	1074	50
205/45ZR16	87W XL	BSW	23.4	7.5	10/32	1201	50
205/50R16	91V XL	BSW	24.1	7.5	10/32	1356	50
205/55R16	94V XL	BSW	24.9	7.5	10/32	1477	50
215/45R16	86W	BSW	23.6	8.0	10/32	1168	44
215/55R16	97V XL	BSW	25.3	7.5	10/32	1609	50
225/50R16	96V XL	BSW	24.9	8.0	10/32	1565	50
225/55R16	99V XL	BSW	25.8	8.0	10/32	1709	50
245/50R16	97V	BSW	25.7	8.5	10/32	1609	44
195/40ZR17	81W XL	BSW	25.5	7.5	10/32	1019	50
195/45ZR17	85W XL	BSW	25.6	7.5	10/32	1135	50
205/40ZR17	84W XL	BSW	23.5	8.0	10/32	1102	50
205/45ZR17	88W XL	BSW	24.3	7.5	10/32	1235	50

central Maxxis Peru  
**312 0600**

Con el respaldo de:  
**MAXXIS® CST®**



Tamaño Neumático	Descripción	Cara Lateral	Diametro (Pulgadas)	Tamaño de Rin	Profundidad (Pulgadas)	Carga Máxima (Libras)	Presión Máxima (PSI)
205/50ZR17	93W XL	BSW	25.1	7.5	10/32	1433	50
215/40ZR17	87W XL	BSW	23.8	8.5	10/32	1201	50
215/45ZR17	91W XL	BSW	24.8	8.0	10/32	1356	50
215/50ZR17	95W XL	BSW	25.6	7.5	10/32	1521	50
225/45ZR17	94W XL	BSW	25.1	8.5	10/32	1477	50
225/50ZR17	98W XL	BSW	25.8	8.0	10/32	1653	50
225/55R17	101W XL	BSW	26.6	8.0	10/32	1819	50
225/55ZR17	101W XL	BSW	26.8	8.0	10/32	1819	50
235/45ZR17	97W XL	BSW	25.4	9.0	10/32	1609	50
235/50ZR17	100W XL	BSW	27.3	8.5	10/32	1764	50
235/55ZR17	103W XL	BSW	27.4	8.5	10/32	1929	50
245/40ZR17	95W XL	BSW	24.7	9.5	10/32	1521	50
245/45ZR17	99W XL	BSW	25.7	9.0	10/32	1708	50
255/40ZR17	98W XL	BSW	25.0	10.0	10/32	1653	50
215/35ZR18	84W XL	BSW	23.9	8.5	10/32	1102	50
225/40ZR18	92W XL	BSW	25.2	9.0	10/32	1389	50
225/45ZR18	95W XL	BSW	27.8	8.5	10/32	1521	50
235/40ZR18	95W XL	BSW	25.4	9.5	10/32	1521	50
235/50ZR18	101W XL	BSW	28.3	8.5	10/32	1819	50
235/55ZR18	104W XL	BSW	28.4	8.5	10/32	1984	50
235/60ZR18	107W XL	BSW	28.5	8.5	10/32	2149	50
245/40ZR18	97W XL	BSW	25.7	9.5	10/32	1609	50
245/45ZR18	100W XL	BSW	28.5	9.0	10/32	1764	50
245/60R18	105V	BSW	29.6	8.5	10/32	2039	44
255/35ZR18	94W XL	BSW	28.7	10.0	10/32	1477	50
255/55ZR18	109W XL	BSW	29.1	9.0	10/32	2270	50
265/35ZR18	97W XL	BSW	25.4	10.5	10/32	1609	50
215/35ZR19	85W XL	BSW	25.0	8.5	10/32	1135	50
225/35ZR19	88W XL	BSW	25.3	9.0	10/32	1235	50
225/55ZR19	99W	BSW	28.9	8.0	10/32	1709	51
235/35ZR19	91W XL	BSW	29.0	9.5	10/32	1356	50
245/35ZR19	93W XL	BSW	29.3	9.5	10/32	1433	50
245/40ZR19	98W XL	BSW	29.4	9.5	10/32	1653	50
255/50ZR19	107W XL	BSW	30.0	9.0	10/32	2149	50
255/55ZR19	111W XL	BSW	30.1	9.0	10/32	2403	50
275/30ZR19	96W XL	BSW	30.4	10.0	10/32	1565	50
275/35ZR19	100W XL	BSW	30.5	11.0	10/32	1764	50
285/45R19	111V XL	BSW	29.1	10.5	10/32	2403	50
225/30ZR20	85W XL	BSW	25.4	8.0	10/32	1135	50
225/35ZR20	90W XL	BSW	26.2	9.0	10/32	1323	50
235/35ZR20	92W XL	BSW	30.0	9.5	10/32	1389	50
245/35ZR20	95W XL	BSW	26.5	9.5	10/32	1521	50
245/40ZR20	99W XL	BSW	27.7	9.5	10/32	1709	50
245/45R20	99W	BSW	28.7	9.0	10/32	1709	51

central Maxxis Peru  
**312 0600**

Con el respaldo de:  
**MAXXIS® CST®**



Tamaño Neumático	Descripción	Cara Lateral	Díametro (Pulgadas)	Tamaño de Rin	Profundidad (Pulgadas)	Carga Máxima (Libras)	Presión Máxima (PSI)
245/50ZR20	102W	BSW	29.8	8.5	10/32	1874	51
255/35ZR20	97W XL	BSW	27.0	10.0	10/32	1609	50
255/45R20	105V XL	BSW	29.1	9.5	11/32	2039	50
255/50ZR20	109W XL	BSW	30.2	9.0	10/32	2271	50
255/55ZR20	110W XL	BSW	31.1	9.0	10/32	2337	50
275/30ZR20	97W XL	BSW	31.4	10.0	10/32	1609	50
275/35ZR20	102W XL	BSW	31.5	11.0	10/32	1874	50
275/40R20	106V XL	BSW	28.7	11.0	11/32	2094	50
275/45R20	110V XL	BSW	29.8	10.5	11/32	2337	50
275/55R20	117V XL	BSW	31.9	9.5	11/32	2833	50
285/50R20	116V XL	BSW	31.3	10.0	11/32	2756	50
315/35ZR20	110W XL	BSW	28.8	12.5	11/32	2337	50
245/30ZR22	92W XL	BSW	27.8	9.0	10/32	1389	50
265/35ZR22	102V XL	BSW	29.4	10.5	10/32	1874	50
265/40R22	106V XL	BSW	30.4	10.5	11/32	2094	50
285/35R22	106V XL	BSW	33.9	11.0	10/32	2094	50
285/45R22	114V XL	BSW	34.1	10.5	10/32	2601	50
305/40R22	114V XL	BSW	31.6	12.0	11/32	2601	50
305/45R22	118V XL	BSW	32.8	11.5	11/32	2910	50
255/30ZR24	97W XL	BSW	30.1	9.5	10/32	1609	50
295/35R24	110V XL	BSW	32.1	11.5	11/32	2337	50
305/35ZR24	112V XL	BSW	32.6	12.0	11/32	2469	50

*central Maxxis Peru*  
**312 0600**

Con el respaldo de:  
**MAXXIS® CST®**