

# MT 754



## › DURABLE Y RESISTENTE

- › Construcción radial con doble cinturón de acero para una desgaste gradual y uniforme.
- › Capa de envoltura en espiral compacta de nylon para aumentar la resistencia y estabilidad.
- › El encamisado ultra fuerte y durable ayuda a resistir penetraciones y abrasiones.
- › El compuesto de caucho Premium con el labrado de la banda de rodamiento otorga un control máximo en diversas condiciones climáticas.
- › Con orificios para pernos de tracción.
- › UTQG 380 AB.



Tamaño Neumatico	Descripcion	Cara Lateral	Diametro (Pulgadas)	Tamaño de Rín	Profundidad (Pulgadas)	Carga Maxima (Libras)	Presion Maxima (PSI)
27X8.5 R14 LT	95Q-6PR	OWL	26.3	7.5	19/32	1521	50
P235/75 R15	105Q	OWL	29.0	8.0	14/32	2028	35
LT235/75 R15	104/101Q-6PR	OWL	29.0	7.0	19/32	S1984/D1820	50
30X9.5 R15 LT	104Q-6PR	OWL	29.3	8.5	19/32	1984	50
31X10.5 R15 LT	109Q-6PR	OWL	30.3	9.0	20/32	2270	50
32X11.5 R15 LT	113Q-6PR	OWL	31.3	10	20/32	2530	50
33X12.5 R15 LT	108Q-6PR	OWL	32.2	11.0	20/32	2205	35
LT245/75 R16	108/104N-6PR	OWL	30.6	8.0	20/32	S2205/D1985	50
LT265/75 R16	112/109N-6PR	OWL	31.8	8.0	20/32	S2469/D2270	50
LT275/70 R16	112/109Q-6PR	OWL	31.8	8.5	20/32	S2469/D2270	50
LT285/75 R16	122/119M-8PR	OWL	33.0	9.0	20/32	S3305/D3000	65
LT315/75 R16	121Q-8PR	OWL	34.5	10.0	20/32	3195	50
LT265/70 R17	112/109Q-6PR	OWL	31.8	8.5	20/32	S2469/D2270	50
LT285/70 R17	121/118Q-8PR	OWL	33.0	9.0	20/32	S3195/D2910	65
LT305/70 R17	119/116N-8PR	OWL	34.0	9.5	20/32	S3000/D2278	50

[www.maxxisperu.com](http://www.maxxisperu.com)

central Maxxis Peru  
**312 0600**

Con el respaldo de:  
**MAXXIS® CST®**