

MT 762



› VEHÍCULOS DEPORTIVOS LIGEROS DE ALTO DESEMPEÑO

- › Tacos uniformes en los hombros para una mayor tracción en terreno irregular.
- › Profundos bloques en la banda de rodamiento para mejorar la auto limpieza.
- › Orificios para pernos de tracción.
- › Tracción en terreno fangoso y rocoso.
- › Capacidad mejorada para terrenos extremos.



Tamaño Neumatico	Descripcion	Cara Lateral	Diametro (Pulgadas)	Tamaño de Rin	Profundidad (Pulgadas)	Carga Maxima (Libras)	Presion Maxima (PSI)
LT235/75 R15	104/101Q-6PR	OWL	29.0	6.5	19/32	S1985/D1820	50
31X10.5 R15 LT	109Q-6PR	OWL	30.6	8.5	21/32	2270	50
32X11.5 R15 LT	113Q-6PR	OWL	31.9	9.0	21/32	2535	50
33X12.5 R15 LT	108Q-6PR	OWL	32.9	10.0	21/32	2205	35
LT245/75 R16	120/116N-10PR	OWL	30.6	7.0	19/32	S3040/D2780	80
LT265/75 R16	112/109Q-6PR	OWL	31.8	7.5	19/32	S2470/D2270	50
LT285/75 R16	122/119M-8PR	OWL	33.0	8.0	19/32	S3305/D3000	65
LT305/70 R16	118/115Q-8PR	OWL	33.0	9.0	19/32	S2910/D2680	50
LT315/75 R16	121Q-8PR	OWL	34.6	8.5	19/32	3195	50
LT255/65 R17	114/110Q-8PR	OWL	30.2	7.5	20/32	S2600/D2335	65
LT265/70 R17	118/115Q-8PR	OWL	31.8	8.0	19/32	S2910/D2680	65
LT285/70 R17	121/118Q-8PR	OWL	33.0	8.5	19/32	S3195/D2910	65
LT305/70 R17	119/116N-8PR	OWL	34.0	9.0	21/32	S3000/D2755	50
LT275/65 R18	119/116Q-8PR	OWL	32.1	8.0	20/32	S3000/D2755	65
LT275/70 R18	125/122Q-10PR	OWL	33.4	8.0	19/32	S3640/D3305	80
LT305/55 R20	121/118Q-10PR	OWL	33.5	9.5	19/32	S3200/D2910	65
LT325/60 R20	121/118Q-8PR	OWL	35.6	9.5	21/32	S3200/D2910	50

www.maxxisperu.com

central Maxxis Peru
312 0600

Con el respaldo de:

MAXXIS®

