

# UM - 958



## > DURADERO Y VELOZ

- > Diseño del dibujo de la banda de rodamiento profundo con cuatro surcos anchos.
- > Compuesto de avanzada de la banda de rodamiento.
- > Diseño especial del borde.
- > Posición en todos los ejes para uso en cale o en autopista.
- > El resistente borde antidesgaste prolonga el kilometraje del neumático.
- > El diseño especial del dibujo de la banda de rodamiento proporciona tracción sobre calles con superficie húmeda o barrosa.
- > Excelente dispersión del calor para larga distancia y alta velocidad.
- > Excelente dibujo para un desgaste parejo.
- > Construcción duradera y excelente capacidad de recauchado.



Part Number	Size	Ply Rating	Load Range	Overall Diameter (in/mm)	Max Pressure (kPa/psi)	Max Load Single/Double (lbs)	Meas. Rim Width (in)	Tube Type	Tread Depth (in)
TT16833000	11.00R20	16	H	43.7/1110	825/120	7390/6615	8	TT	24/32
TT17020000	12.00R20	18	J	44.2/1122	850/123	8270/7390	8.5	TT	22/32
TT25198400	12R22.5	16	H	43.7/1110	850/123	7825/6945	9	TL	24/32
TT25240000	315/80R22.5	18	J	42.8/1086	825/120	8270/7605	9	TL	23/32
TT27002000	12.00R24	18	J	48.1/1221	775/112	8820/8045	8.5	TT	22/32

[www.maxxisperu.com](http://www.maxxisperu.com)

central Maxxis Peru  
**312 0600**

Con el respaldo de:

**MAXXIS**<sup>®</sup>

